

BIANCHINI SRL

Via Libertà 19 – I-20029 TURBIGO Italy



Tel.
Fax



E-mail info@bimak.it
[http:// www.bimak.it](http://www.bimak.it)

CCIAA 876814
P.IVA 00667220156
Export MI 087441

Spettabile
Istituto di Fisica applicata
NELLO CARRARA – CNR
Via Madonna del Piano 10
50019 SESTO FIORENTINO FI

Turbigo 30.10.2023

OGGETTO: OFFERTA PER FRESATRICE PER ATTREZZISTI A CONTROLLO NUMERICO

Gentili Signori,

Ringraziamo per la gradita richiesta e formuliamo la seguente offerta:

No.1 Fresatrice banco fisso modello BIMAK 1245 CNC con le seguenti caratteristiche tecniche:

Tavola

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Dimensioni della tavola | mm. 1400 x 305 |
| • Avanzamento asse X | mm/min 0-3000 |
| • Rapido asse X | mm/min 3000 |
| • Avanzamento asse Y | mm/min 0-3000 |
| • Rapido asse Y | mm/min 3000 |
| • Avanzamento asse Z | mm/min 0-2000 |
| • Rapido asse Z | mm/min 2000 |
| • Portata massima | Kg. 500 |
| • Tipo di guide | Integrali su turcite |

Corse

- | | |
|----------|----------|
| • Asse X | mm. 1250 |
| • Asse Y | mm. 450 |
| • Asse Z | mm. 500 |

Mandrino

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Attacco conico | ISO 40 |
| • Diametro canotto | mm. 110 |
| • Angolo inclinazione dx/sx | ± 90° |
| • Corsa del canotto | mm. 125 |
| • Avanzamenti automatici | mm/giro 0,04 – 0,08 – 0,15 |
| • Distanza mandrino-piano tavola | mm. 100-700 |
| • Distanza mandrino-colonna | mm. 600 |
| • Gamma giri mandrino | Rpm 80-3800 |

Motori

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Motore mandrino verticale | Kw. 5,75 |
| • Motori (3) assi X/Y/Z | Kw.. 0,57 |
| • Pompa refrigerazione | Kw. 0,10 |




HIGH QUALITY DRILLING MACHINES

Dati generali

- Alimentazione elettrica
- Dimensioni d'ingombro
- Peso approx.

400V 50Hz trifase
mm.2000x2500x2500h
Kg. 3000



DOTAZIONI STANDARD

1. Controllo Numerico Continuo HEIDENHAIN iTNC 620
2. Lubrificazione centralizzata automatica
3. Viti a ricircolo di sfere sui 3 assi
4. Volantino elettronico remotato
5. Motori Heidenhain assi X/Y/Z
6. Avvitatore rapido elettropneumatico
7. Riparo interbloccato tavola
8. Impianto di illuminazione con lampada alogena in bassa tensione
9. Chiavi di servizio in cassetta
10. Manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e lista delle parti di ricambio
11. Impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le normative CE.
12. Marchio CE

PREZZO NETTO MACCHINA EURO 78.000,00


ACCESSORI E SERVIZI IN OPZIONE

Mandrino portanpinze.....	Euro 155,00
Serie pinze diam. 4/20 mm	Euro 240,00
Morsa girevole da 150 mm larghezza ganasce	Euro 750,00
Trasporto presso Vs sede	Euro 1.750,00
Istruzione presso Vs sede.....	Euro 1.300,00 al giorno

CONDIZIONI DI VENDITA

Resa merce	Franco partenza
Imballo	Macchina su pallet
Consegna	120 gg dall'ordine
Pagamento	Acconto 20% all'ordine - Saldo al collaudo
Garanzia	12 mesi


Restiamo al piacere di leggerVi e salutiamo cordialmente



BIANCHINI SRL



S.R.L.



Sistema di qualità certificato

MACCHINE UTENSILI

Via Villoresi 48 – 20022 CASTANO PRIMO Italy

Tel.
Fax



E-mail info@itamasrl.it
[http:// www.itamasrl.it](http://www.itamasrl.it)

CCIAA 1590128
P.IVA 12811140156
Export MI 296067

Spettabile
Istituto di Fisica applicata
NELLO CARRARA – CNR
Via Madonna del Piano 10
50019 SESTO FIORENTINO FI

Castano Primo 16.11.2023

OGGETTO: OFFERTA PER FRESATRICE "BANCO FISSO" PER ATTREZZISTI A CONTROLLO NUMERICO

Con riferimento alla Vs. gradita visita di ieri presso la ns sede ed alle successive intese verbali , Vi ringraziamo sentitamente per l'interesse che avete dimostrato nei confronti dei ns. prodotti.

Abbiamo quindi il piacere di formulare la ns. migliore offerta per il materiale da Voi richiesto:

No.1 Fresatrice banco fisso modello **ITAMA FBF 90 CNC** con le seguenti caratteristiche tecniche:

Tavola


- | | |
|---------------------------|---|
| • Dimensioni della tavola | mm. 1500 x 400 |
| • Avanzamento asse X | mm/1' 0-3500 <u>motore BRUSHLESS</u> |
| • Rapido asse X | mm/1' 3500 |
| • Avanzamento asse Y | mm/1' 0-3500 <u>motore BRUSHLESS</u> |
| • Rapido asse Y | mm/1' 3500 |
| • Avanzamento asse Z | mm/1' 0-2000 <u>motore BRUSHLESS</u> |
| • Rapido asse Z | mm/1' 2000 |
| • Portata massima | Kg. 600 |
| • Tipo di guide | Integrali su turchite |

Corse

- | | |
|----------|----------|
| • Asse X | mm. 1300 |
| • Asse Y | mm. 460 |
| • Asse Z | mm. 500 |

Mandrino verticale

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| • Attacco conico | ISO # 40 |
| • Diametro canotto | mm. 110 |
| • Angolo inclinazione dx/sx | ± 90° |
| • Corsa del canotto | mm. 125 |
| • Avanzamenti automatici | mm/giro 0,04 – 0,08 – 0,15 |
| • Distanza mandrino-piano tavola | mm. 100-700 |
| • Distanza mandrino-colonna | mm. 600 |
| • Numero delle velocità di rotazione | infinite <u>con inverter</u> |
| • Gamma giri mandrino | Rpm 80-3800 |



FRESATRICI A BANCO FISSO CNC – SERIE FBF



Potenze motori


- | | |
|------------------------------------|----------|
| • Motore mandrino verticale | Kw. 5,75 |
| • Motore avanzamento longitudinale | Nm. 5,20 |
| • Motore avanzamento trasversale | Nm. 5,20 |
| • Motore avanzamento verticale | Nm. 5,20 |
| • Elettropompa | Kw. 0,10 |

Dati generali


- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Alimentazione elettrica | 400V 50Hz trifase |
| • Dimensioni d'ingombro | mm.2000x2500x2500h |
| • Peso approx. | Kg. 3300 |

- **Prezzo della macchina Euro 70.000,00 + iva**




ITAMA 


FRESATRICI A BANCO FISSO CNC – SERIE FBF



ITAMA®






FBF 90 CNC







ITAMA 




FRESATRICI A BANCO FISSO CNC – SERIE FBF

Equipaggiamento standard:

- Impianto elettrico a norme CE – Marchio e certificazione CE
- Variatore elettronico di velocità al mandrino tramite inverter pilotato da CNC
- Impianto refrigerazione utensile
- Guide assi X-Y temperate e rettificate
- Guide assi X-Y ricoperte in Turcite
- Guide quadre assi Y-Z
- Vasca raccoglitrucioli


<p>Controllo Numerico Continuo HEIDENHAIN iTNC 620 (pacchetto digitale) completo con caratteristiche tecniche come da catalogo allegato</p> <p>Ultimo modello CON tastiera alfanumerica</p>		<p>Standard incluso</p>
<p>Sezione "comandi manuali" con joystick di comando assi X/Y/Z installata sulla console di comando</p>		<p>Standard incluso</p>
<p>Lubrificazione centralizzata automatica</p>		<p>Standard incluso</p>

<p>Viti a ricircolo di sfere su Assi X – Y – Z Classe C5</p>		<p>Standard incluso</p>
<p>Volantino elettronico remotato Heidenhain serie HR 410</p>		<p>Standard incluso</p>
<p>Motori assi X/Y/Z brushless HEIDENHAIN serie QSY Ecodin</p>		<p>Standard incluso</p>
<p>Avvitatore rapido elettropneumatico</p>		<p>Standard incluso</p>
<p>Paratie di sicurezza montate sulla tavola stessa, dotate di sportello scorrevole di accesso alla tavola con sicurezza interbloccata</p>		<p>Standard incluso</p>
<p>Impianto di illuminazione con lampada alogena in bassa tensione</p>		<p>Standard incluso</p>

Chiavi di servizio in cassetta		Standard incluso
Manuale di uso e manutenzione in lingua italiana e lista delle parti di ricambio		Standard incluso
Impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le normative CE. Marchio CE		Standard incluso

Accessori e servizi opzionali:


Mandrino portapinze ISO 40 Din 2080 (5 pz) con 11 pinze diametro da 4 a 20 mm		Omaggio
No. 2 Morse con base girevole larghezza ganasce 150 mm		Omaggio
Trasporto tramite camion con gru per lo scarico Incluso posizionamento all'interno della Vs struttura		Euro 1.500,00 + iva

<p>Installazione e messa in bolla + Corso di istruzione per il CNC di 2 gg presso il Vs istituto operato da tecnico Heidenhain</p>		<p>Euro 2.500,00 + iva</p>
--	---	----------------------------

Condizioni di vendita:

- ☐ Resa : Vedi servizi in opzione
- ☐ Imballo : Non necessario
- ☐ Consegna : 60 gg circa dall'ordine
- ☐ Pagamento : Da definire
- ☐ Garanzia : 12 mesi dall'installazione – 24 mesi per le parti elettroniche
- ☐ Installazione : Vedi servizi in opzione
- ☐ Istruzione : Vedi servizi in opzione
- ☐ Ritiro vs usati : Incluso (provvederemo direttamente allo smaltimento)
- ☐ Origine merce : Italia

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e , nella speranza di vederci favoriti da un Vs. gradito ordine, porgiamo i ns. più cordiali saluti.



ITAMA SRL – Marta Bonza



TAI TECH SRL

Via Ghisalba
I-20010 BOLLATE (MI)

Tel.
Fax



E-mail info@taitech.it
[http:// www.taitech.it](http://www.taitech.it)

P.Iva 06202470966
CCIAA 1876656

Bollate 31/10/2023

Spettabile Ditta
NELLO CARRARA - CNR
Via Madonna del Piano 10
50019 SESTO FIORENTINO FI

OFFERTA FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO

Buongiorno,

con riferimento alla Vs richiesta telefonica, siamo lieti di formulare la seguente offerta:

FRESATRICE MAXIMART B5CNC

- Dimensioni della tavola mm. 1520 x 380
- Avanzamento asse X mm/1' 0-3500
- Rapido asse X mm/1' 3500
- Avanzamento asse Y mm/1' 0-3500 motore BRUSHLESS
- Rapido asse Y mm/1' 3500
- Avanzamento asse Z mm/1' 0-2000 motore BRUSHLESS
- Rapido asse Z mm/1' 2000
- Portata massima Kg. 600
- Asse X mm. 1000
- Asse Y mm. 430
- Asse Z mm. 540
- Attacco conico ISO # 40
- Diametro canotto mm. 105
- Angolo inclinazione dx sx +/- 45°
- Corsa del canotto mm. 120
- Avanzamenti automatici mm/giro 0,04 – 0,08 – 0,15
- Distanza mandrino-piano tavola mm. 80-630
- Distanza mandrino-colonna mm. 510
- Numero delle velocità di rotazione con inverter
- Gamma giri mandrino Rpm 80-3800
- Motore mandrino verticale Kw. 3,75
- Motore avanzamento longitudinale Nm. 5,20
- Motore avanzamento trasversale Nm. 5,20
- Motore avanzamento verticale Nm. 5,20
- Elettropompa Kw. 0,10

Dati generali

- Alimentazione elettrica 400V 50Hz trifase
- Dimensioni d'ingombro mm. 2000x2400x2500h
- Peso approx. Kg. 2600
- **Prezzo netto 75.000,00 + iva**



ACCESSORI IN DOTAZIONE


- CNC HEIDENHAIN iTNC 620
- Lubrificazione automatica
- Viti a ricircolo di sfere sui 3 assi
- Volantino elettronico remotato
- Motori Heidenhain assi X/Y/Z
- Avvitatore rapido elettropneumatico
- Riparo tavola COM MICRO DI SICUREZZA
- Lampada alogena
- Chiavi di servizio
- Manuale di uso e manutenzione in lingua italiana
- Impianto elettrico CE.
- Marchio CE

A RICHIESTA:

Mandrino portanpinze	Euro 145,00
Serie pinze diam. 4/20 mm	Euro 230,00
Morsa girevole da 150 mm	Euro 950,00
Trasporto presso Vs sede	Euro 1.650,00
Istruzione presso Vs sede	Euro 2.800,00

CONDIZIONI DI VENDITA

Resa merce	Franco partenza
Imballo	Macchina su pallet
Consegna	150 gg dall'ordine
Pagamento	Acconto 20% all'ordine – Saldo a ricevimento merce
Garanzia	12 mesi



TAI TECH SRL

