







CAPITOLATO TECNICO

| N.° | DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|-----|-------------|-----------|
| | | |

| 1 | FOTOCAMERE E ACCESSORI | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Fotocamera mirrorles per fotografia Full Spectrum con risoluzione uguale o superiore a 100 Megapixel Modello uguale, equivalente a Fuji GFX 100 IR. | 1 |
| 1.2 | Fotocamera mirrorless con con risoluzione uguale o superiore a 100 Megapixel Modello uguale o equivalente a Fuji GFX 100 S. | 1 |
| 1.3 | Scatto remoto compatibile con gli apparecchi fotografici indicati in lista nei punti n.°1.1 e n.°1.2. | 2 |
| 1.4 | Kit Alimentatore di rete (220V) AC per corpo camera indicato nel punto n.°1.1 e N.°1.2. | 2 |
| 1.5 | Batterie ricaricabili per i corpi camera in lista nel punto n.°1.1 2 1.2. | 6 |

| 2 | OTTICHE E ACCESSORI | |
|-----|---|---|
| 2.1 | Ottica fotografica da 50mm f/2.8 per i corpi camera indicati in lista nei punti n.°1.1 e n.°1.2 - Uguale o equivalente al FUJINON GF50mmF3.5 R LM WR Ø62mm. | 1 |
| 2.2 | Ottica fotografica da 80mm f/1.7 per i corpi camera indicati in lista nei punti n.°1.1 e n.°1.2 - Uguale o equivalente al FUJINON GF80mmF1.7 R WR Ø77mm. | 1 |
| 2.3 | Ottica per riprese ravvicinate in MACRO da 120mm f/4.0 per i corpi camera indicati in lista nel punto n.°1.1 e n° 1.2- Uguale o equivalente al FUJINON GF120mmF4 R LM OIS WR Macro ø62mm. | 1 |











| 2.4 | Tubo di estensione da 45mm per riprese fotografiche ravvicinate in modalità MACRO compatibile in tutte le funzioni meccaniche ed elettroniche con ottiche indicate in lista nei punti n.°2.1, n.°2.2, n.°2.3. | 1 |
|------|---|---|
| 2.5 | Soffietto dedicato per fotografia macro – Uguale o equivalente a Novoflex Soffietto automatico per Fujifilm GFX o fotocamere indicate in lista N.°1.1 e 1.2. | 1 |
| 2.6 | Obiettivo Macro 60mm per fotocamere Nikon DSRL Full Frame – Uguale o equivalente a NIKON AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8 G ED IF. | 1 |
| 2.7 | Obiettivo Macro 105mm per fotocamere Nikon DSRL Full Frame – Uguale o equivalente a AF-S VR Micro Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. | 1 |
| 2.8 | Obiettivo Macro Decentrabile da 85mm per fotocamere Nikon DSRL Full Frame — Uguale o equivalente a Nikon PC-E Micro 85mm f/2.8D ED. | 1 |
| 2.9 | Obiettivo Nikon 35mm F/2,0 D. | 1 |
| 2.10 | Obiettivo Nikon 20mm AF-S F/1.8 G ED. | 1 |
| 1 | | |

| 3 | SISTEMI ILLUMINANTI A LUCE FLASH DI ALTA POTENZA | |
|-----|--|---|
| 3.1 | Kit con 2 Monotorce Flash da 800J Wifi e accessori di ripresa - uguale o equivalente a Broncolor Siros 800 S Expert Kit 2 Wifi/ RFS2. | 2 |
| 3.2 | Filtri UV Attachment 300-315 nm pass through - Uguale o equivalente a Broncolor UV Attachment. | 2 |
| 3.3 | Barn door con 4 ali - uguale o equivalente a Broncolor Barn door for L40 – Art.N° 33.119.00. | 2 |
| 3.4 | Telecomando Wireless compatibile con le Monotorce indicate in lista nel punto n.°3.1. Compatibile in tutte le funzioni meccaniche (hot-shoe) ed elettroniche con i corpi camera indicati in lista nel punto n.°1.1 e N° 1.2. | 1 |











Telecomando Wireless compatibile con le Monotorce Flash indicate in lista 3.5 nel punto n.°3.1. Compatibile in tutte le funzioni meccaniche (hot-shoe) ed elettroniche con fotocamere Nikon.

1

| 4 | SISTEMI ILLUMINANTI A LUCE FLASH PER MACRO FOTOGRAFIA | |
|-----|---|---|
| 4.1 | Monotorce Flash portatili compatte, con potenza uguale o superiore a 100W/sec. Provvisto di funzionalità TTL, Controllo Remoto Wireless - Modello uguale o equivalente a Flash Godox AD100Pro. | 4 |
| 4.2 | Batterie ricaricabili per torce Flash portatili compatte indicate in lista nel punto n.°4.1. | 4 |
| 4.3 | Soft Box 15x20 - uguale o equivalente a Godox Art. N.°GDXSAK6. | 1 |
| 4.4 | Soft Box 60x60 con staffa a baionetta – uguale o equivalente a Godox Adattatore baionetta S2 con softbox pieghevole SB6060 - Art n.° GDXSGGV6060. | 2 |
| 4.5 | Kit flash macro Numero Guida uguale o superiore a 15, range di potenza da 1/1 a 1/128, connessione senza fili a 2.4GHz; batteria ricaricabile agli ioni di litio con autonomia non inferiore ai 450 scatti a piena potenza con una singola carica; Set anelli di montaggio su ottiche fotografiche indicate in lista nei punti dal n.°7, 8,9, dal diametro 52mm al diametro 77mm - Modello uguale o equivalente a Godox Kit 2 Flash macro MF12. | 2 |
| 4.6 | Monotorce Flash Multispettrali portatili con filtri IR e UV – Uguale o equivalente a Kolari Vision Flash KW-FL1 [https://kolarivision.com/product/kolari-vision-kv-fl1-multispectral-ir-uv-flash/]. | 2 |

| 5 | SISTEMI ILLUMINANTI A LUCE CONTINUA | |
|-----|---|---|
| 5.1 | Illuminatore LED RGB - 2800°K a 8500°K - Uguale o equivalente a Godox Pannello LED RGB 75R dimensioni: 44.1x41x10.75cm. | 2 |











5.2 Telecomando Wireless per illuminatori indicati in lista n.°5.1. 2

| 6 | STRUMENTI DI CALIBRAZIONE | |
|-----|---|---|
| 6.1 | Esposimetro Luce continua e Flash, Luce incidente e Luce riflessa – uguale o equivalente a Sekonic L-858 Speedmaster. | 1 |
| 6.2 | Termocolorimetro - uguale o equivalente a Sekonic C-800 Spectromaster Spectometer. | 1 |
| 6.3 | Calibrite Color Checker Passport Duo – uguale o equivalente. | 1 |

| 7 | ACCESSORI DI RIPRESA | |
|-----|---|---|
| 7.1 | Treppiede fotografico grande - uguale o equivalente a: Manfrotto Treppiede Triman nero Ref. 028B. | 2 |
| 7.2 | Treppiede fotografico medio - uguale o equivalente a: Manfrotto serie 190 alluminio 3 sezioni MT190XPRO3. | 2 |
| 7.3 | Stativo a pistola con Ruote - Altezza massima 2,2 mt - uguale o equivalente a: Meking Stativo a pistola con ruote 2.2m. | 1 |
| 7.4 | Stativo con carico utile fino a Portata utile di 4 kg - uguale o equivalente a: Manfrotto 5002BL. | 4 |
| 7.5 | Testa di livellamento 3/8" - uguale o equivalente a: Manfrotto Art.438. | 2 |
| 7.6 | Base livellante a 3 manopole - uguale o equivalente a: Manfrotto Art.338. | 2 |
| 7.7 | Piastra Micrometrica per Testa, per Macrofotografia – uguale o equivalente a Manfrotto 454. | 2 |
| 7.8 | Braccio laterale per trepiede - uguale o equivalente a: Manfrotto Arm 131. | 1 |
| 7.9 | Manfrotto Testa junior a cremagliera 410. | 2 |











| 8 | SISTEMI MOTORIZZATI | |
|------|---|---|
| 8.1 | Slider Syrp Magic Carpet Pro 900mm. | 1 |
| 8.2 | Prolunga Binario Syrp 60 cm per Magic Carpet PRO. | 2 |
| 8.3 | Slider verticale - Uguale o equivalente a Proaim Alpine Vertical Tower Mitchell Camera Slider (SL-ALPN-HC-01). | 1 |
| 8.4 | Attacco rapido - uguale o equivalente a Manfrotto MOVE Sistema a sgancio rapido. | 1 |
| 8.5 | Slider circolare a 180° - Uguale o equivalente a Proaim Curve-180 Curved Circular Video Camera Slider. | 1 |
| 8.6 | Unità Montion Control Wireless - Uguale o equivalente a Syrp Genie II Linear Motion Control - SY0060-0001. | 3 |
| 8.7 | Staffa Pan Tilt - Uguale o equivalente a Manfrotto Staffa Pan Tilt - SY0003-0001. | 2 |
| 8.8 | Snodo inclinabile a 90° - Uguale o equivalente a Syrp Tilt Platform. | 1 |
| 8.9 | Monopedi altezza massima 180 - uguale o equivalente a Manfrotto MPMXPROA4. | 2 |
| 8.10 | Kit StackShot 3X Virtual Object Creation Kit , EU Type, Shutter Cable: Nikon N1(10Pin) + MC DC2 + Canon N3 + 2.5 Canon E3 + 2.5mm Shutter Cable [https://cognisys-inc.com]. | 1 |

| 9 | FILTRI | |
|-----|---|---|
| 9.1 | Filtro fotografico IR 550nm ø77mm - Uguale o equivalente a Kolari Vision K550Pro. | 1 |
| 9.2 | Filtro fotografico IR 590nm ø77mm - Uguale o equivalente Kolari Vision K590Pro. | 1 |
| 9.3 | Filtro fotografico IR 665nm ø77mm - Uguale o equivalente Kolari Vision K665Pro. | 1 |











| 9.4 | Filtro fotografico IR 720nm ø77mm - Uguale o equivalente Kolari Vision K720Pro. | 1 |
|------|---|---|
| 9.5 | Filtro fotografico IR 780nm ø77mm - Uguale o equivalente Kolari Vision K780Pro. | 1 |
| 9.6 | Filtro fotografico IR 850nm ø77mm - Uguale o equivalente Kolari Vision K850Pro. | 1 |
| 9.7 | Filtro fotografico IR 930nm ø77mm - Uguale o equivalente Kolari Vision K930Pro. | 1 |
| 9.8 | Filtro fotografico IR 1000nm ø77mm - Uguale o equivalente a Filtro Kolari Vision K1000Pro. | 1 |
| 9.9 | Filtro fotografico UV ø77mm - Uguale o equivalente Kolari Vision UV77. | 1 |
| 9.10 | Filtro fotografico X-Nite CC1 ø77mm - Uguale o equivalente. | 1 |
| 9.11 | Filtro fotografico B+W 403 ø77mm - Uguale o equivalente. | 1 |
| 9.12 | Filtro fotografico Polarizzatore Lineare ø77mm. | 1 |

| 10 | STORAGE E TRASPORTO | |
|------|---|---|
| 10.1 | Flight case 120x50x40 con ruote - Uguale o equivalente a PROEL SL25BLKW. | 2 |
| 10.2 | Custodia Fotografica rigida con misure esterne di: 35 x 20 x 55 cm – Modello uguale o equivalente a Valigia rigida Manfrotto MB PL-RL-TL55. | 1 |

Il luogo di consegna della fornitura è:

Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC-CNR), Sede di Catania c\o Laboratori Nazionali del Sud, INFN Via Santa Sofia 62, 95123 Catania

> Il Direttore Dott.ssa Costanza Miliani

